

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CAMARAS CCTV

CAMARA TIPO DOMO



QE7962

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 1LUX
- CCD Sharp 1/4"
- Lente de 3.7mm
- Salida de video BNC
- Dimensiones: Ø 87x55mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC

CAMARA TIPO DOMO CON INFRAROJOS



QS703LC

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 1LUX/0LUX
- CCD Sharp 1/3"
- Lente de 6mm
- Salida de video BNC
- Dimensiones: Ø 120mm x 110mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC

CAMARA ANTIVANDALICA



QS703FCVF

- 520 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX
- CCD Sony
- Lente varifocal de 3.5-8mm
- Salida de video BNC
- Dimensiones: Ø 160x130mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
(CON CARCAZA)

CAMARA PROFECIONAL TIPO CAJA



QE798B

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX/0LUX
- CCD Sharp 1/3"
- Salida de video BNC
- Dimensiones: 120x50x50mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Color en el día B/N en la noche, detector de luz infrarroja

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CAMARAS CCTV

CAMARA PROFECIONAL TIPO CAJA



QE780C

- 480 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX/0LUX
- CCD Sony 1/3"
- Salida de video BNC
- Dimensiones: 120x50x50mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Color en el día B/N en la noche, detector de luz infrarroja

CAMARA TIPO BALA



QE113D

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX/0LUX
- CCD Sony 1/3"
- Salida de video BNC
- Dimensiones: Ø 59mm x 110mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Con infrarrojos a 30 metros

CAMARA OCULTA EN SENSOR DE MOVIMIENTO



QH611

- 380 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX
- CCD SHARP 1/3"
- Salida de video BNC
- Dimensiones: 120x50x50mm
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC

CAMARA OCULTA EN SENSOR DE HUMO.



QE101

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX
- CCD SHARP 1/4"
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CAMARAS CCTV

CAMARA CON MOVIMIENTO (PTZ)



QS706CNB

- 480 Líneas de resolución
- Iluminación 0.2LUX
- CCD Sony
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Zoom óptico de 22x y Digital de 10x
- Movimiento de 80%segundoegundo

CAMARA CON MOVIMIENTO (PTZ)



QS706CN

- 480 Líneas de resolución
- Iluminación 0.2LUX
- CCD Sony
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Zoom óptico de 22x y Digital de 10x
- Movimiento de 80%segundoegundo

CAMARA CON MOVIMIENTO (PTZ)



QP868B

- 520 Líneas de resolución
- Iluminación 0.2LUX
- CCD LG
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Zoom óptico de 27x y Digital de 10x
- Movimiento de 300%segundoegundo

CAMARA CON MOVIMIENTO (PTZ)



QP686D

- 520 Líneas de resolución
- Iluminación 0.2LUX
- CCD LG
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Zoom óptico de 27x y Digital de 10x
- Movimiento de 300%segundoegundo

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CAMARAS CCTV

CAMARA MINIATURA



QE117

- 500 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1LUX
- CCD Sony
- Salida de video A/V
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- CAMARA MINIATURA

CAMARA CON MOVIMIENTO (PTZ)



QTV63W3

- 520 Líneas de resolución
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- Zoom digital de 2x
- Detección de movimiento

CAMARA BALA MINIATURA




CE-133D

- 420 Líneas de resolución
- Iluminación 0.1/0LUX
- CCD Sony
- Salida de video BNC
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12v DC
- CAMARA MINIATURA

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



TARJETAS DE CAPTURA DE VIDEO



DVR2000

TARJETA DE CAPTURA DVR 2000

- *Captura 30 Cuadros/segundo*
- *4 canales video/1 audio*
- *Video compresión MPG-4*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión RCA*
- *Visualización vía Web y por software cliente*



GV600

TARJETA DE CAPTURA GV600

- *Captura 30 Cuadros/segundo*
- *1-16 Canales de video*
- *Video compresión MPG-4*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión BNC*
- *Visualización vía Web y por software cliente*

TARJETA DE CAPTURA KODICOM

- *Captura 120 Cuadros/segundo*
- *4-16 canales video*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión BNC*
- *Visualización vía Web y por software cliente*

QD416



GV800

TARJETA DE CAPTURA GV800


- *Captura 120Cuadros/segundo*
- *1-16 Canales de video*
- *Video compresión MPG-4*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión BNC*
- *Visualización vía Web y por software cliente*

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



TARJETAS DE CAPTURA

TARJETA DE CAPTURA GV900



GV-900

- *Captura 240 Cuadros/segundo*
- *16 canales video*
- *Video compresión MPG-4*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión RCA*
- *Visualización vía Web y por software cliente*

GV900

TARJETA DE CAPTURA GV1000



- *Captura 480 Cuadros/segundo*
- *1-16 Canales de video*
- *Video compresión MPG-4*
- *PCI*
- *Temperatura de operación: -10°C a 50°C*
- *Conexión BNC*
- *Visualización vía Web y por software cliente*

GV1000

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



DVR'S

DVR AUTONOMO 4 CANALES



Q4120N

- Captura 120 Cuadros/segundo
- 4 canales video
- Video compresión JPG2000
- DNS Integrado
- Control vía Mouse o Control remoto
- Conexión BNC
- Visualización vía Web y por software cliente
- Quemador de CDS
- Capacidad para PTZ o 4 Alarmas

DVR CPU



CPUD

- Para tarjetas DVR2000
- Tarjeta Madre Intel
- Procesador Intel Celeron D 2GHZ
- Memoria Ram 256 DDR
- Gabinete Económico
- Quemador DVD's
- Teclado y Mouse

DVR CPU



CPUK

- Para tarjetas QD416
- Tarjeta Madre Intel
- Procesador Intel Celeron D 2GHZ
- Memoria Ram 256 DDR
- Gabinete Económico
- Quemador DVD's
- Tarjeta aceleradora 128MB ATI RADEON
- Teclado y Mouse

GABINETE DE MONTAJE EN RACK



R4U

- Ampliación de montaje en rack's color negro para cualquiera de los CPU
- Llave de seguridad

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



DVR'S

DVR SMART VISION



NX04

- *Captura 120 Cuadros/segundo*
- *4 canales video 4 canales de audio 4 entradas 4 salidas*
- *resolución de 720x480, 360x240*
- *Plataforma LINUX*
- *Quemador de CDS y HDD de 160GB*
- *Conexión BNC y VGA*
- *Visualización vía Web y por software cliente*
- *Grabación Manual, sensor de movimiento, calenda rizada*

DVR SMART VISION



NX16

- *Captura 480 Cuadros/segundo*
- *46 canales video 4 canales de audio 4 entradas 4 salidas*
- *resolución de 720x480, 360x240*
- *Plataforma LINUX*
- *Quemador de CDS y HDD de 160GB*
- *Conexión BNC y VGA*
- *Visualización vía Web y por software cliente*
- *Grabación Manual, sensor de movimiento, calenda rizada*

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



GRABADORAS DE LINEAS TELEFONICAS ANALOGAS

GRABADORA PARA 3 LINEAS



VLR03

- *Captura de 3 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 160GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 7 LINEAS



VLR07

- *Captura de 7 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 250GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 11 LINEAS



VLR11

- *Captura de 11 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 320GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 15 LINEAS



VLR15

- *Captura de 15 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 500GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

naticasblindadas.c

Ing. Luigi Longo. Email: tecnosegurit@hotmail.com

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



**GRABADORAS DE LINEAS
TELEFONICAS ANALOGAS**
(MONITOREO VIA INTERNET)

GRABADORA PARA 4 LINEAS



eAA04

- *Captura de 4 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 160GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 8 LINEAS



eAA08

- *Captura de 8 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 250GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 16 LINEAS



eAA16

- *Captura de 16 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 500GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 24 LINEAS



eAA24

- *Captura de 24 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 750GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



**GRABADORAS DE LINEAS
TELEFONICAS DIGITALES**
(MONITOREO VIA INTERNET)

GRABADORA PARA 8 LINEAS



eAD08

- *Captura de 8 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 250GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 16 LINEAS



eAD16

- *Captura de 8 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 500GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

GRABADORA PARA 24 LINEAS



eAD24

- *Captura de 24 líneas telefónicas o extensiones de conmutadores análogos*
- *Coasidad de HDD 750GB*
- *Quemador de DVD's*
- *Teclado y Mouse*

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CONTROL DE ACCESOS

Electroimán



- *Electroimán de 1200 lbs.*
- *Para control de accesos de puertas*

QI0020

Electroimán



- *Electro imán de 600 lbs*
- *Para control de accesos de puertas*

QI002

Lector biométrico



- *Capacidad para 2000 usuarios.*
- *Capacidad para 5000 eventos*
- *Se puede utilizar como control de accesos o reloj checador.*

QF07

BASE PARA ELECTROIMAN



- *Base de montaje en pared para Electroimán*

L500

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CONTROL DE ACCESOS


SENSOR DE MAZA VEHICULAR



- Sensor que detecta la presencia de vehículos
- Alimentación 120VAC

QIAX-3

LECTOR DE PROXIMIDAD



- Lector de tarjetas de proximidad
- Lee tarjetas a distancia de 17/19cm
- Dimensiones: 102x76x20mm
- Poli carbonató negro
- 12 VDC (9-15V)

QILXS

LECTOR DE PROXIMIDAD



- Lector de tarjetas de proximidad
- Lee tarjetas a distancia de 17/19cm
- Dimensiones: 102x76x20mm
- Poli carbonató negro
- 12 VDC (9-15V)

QILXM

TARJETA DE PROXIMIDAD



- Tarjeta de proximidad personalizable

QITLP

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



CONTROL DE ACCESOS

CALCA DE UHF

- Calcomanía de UHF



QIET

TARJETA TIPO GAFETE


- Tarjeta de UHF tipo gafete personalisable



QITP

TORNIQUETE

- Torniquete para controlar y contabilizar entradas
- Se puede conectar un lector de proximidad



QI-DS07532

BARRERA AUTOMOVILISTICA

- Barrera para automóviles
- A control remoto



QIBAR

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



ACCESORIOS CCTV

LENTE



- Lente varifocal
- 3.5 a 8 mm
- Auto iris

QD35V08D

LENTE



- Lente varifocal
- 2.8 a 12 mm
- Auto iris

QD28V12D

BRAZO



- Brazo para cámara CCTV

VIC001

ELIMINADOR



- 12 VDC 500 Ma
- Para cámaras fijas

12VDC5

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



ACCESORIOS

CARCAZA



- Carcaza con brazo de Aluminio Color beige

QI-605

KEYBOARD



- Keyboard para cámaras PTZ
- De 1 – 64 cámaras
- Comunicación RS485
- Display LCD
- Operación P/T/Z

QS006

MICROFONO



- Micrófono para DVR
- Alimentación 12 VDC

QAA001

CONVERTIDOR IP



- Convertidor análogo de datos por IP
- Convierte cámaras normales en IP's

QP100

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS PERFILES ARQUITECTONICOS



TRANCEPTORES

CONVERTIDOR PASIVO



- CONVERTIDOR PASIVO DE DATOS DE RS232 A RS485

QRS00

CONVERTIDOR ACTIVO



- Convertidor activo de datos RS232 a RS485

QRS002

TRANCEPTOR DE VIDEO PASIVO



- Convertidor de impedancia (UTP)
- Hasta 300 mts

QTP111VLJA

RECEPTOR ACTIVO DE VIDEO



- Convertidor de impedancia (UTP)
- Si se le agrega un trancceptor pasivo da una distancia de 1Km

QTTA111VR2

PUERTAS AUTOMATICAS BLINDADAS
PERFILES ARQUITECTONICOS



TRANCEPTORES

TRANCEPTOR PASIVO DE AUDIO Y VIDEO



- *Convierte Video y Audio a (UTP)*
- *Para distancias de hasta 300mts*

QTTP111AV

PROTECTOR DE VIDEO



- *Protección para video*
- *Protege la cámara tanto como el DVR*

QRS002